

# SEMIRREMOLQUE MULTIPROPÓSITO

SR PT CS 03 30 / 3 EJES - 12,60mt.



Acople Perno Rey

12 ⚡ 24

Bivolt



Configuración



Suspensión Mecánica



Freno de aire

Desarrollado para **transporte de** carga seca en general y contenedores de 20, 40 pie incluyendo modelo HC (High Cube).

Descripciones Principales	Dimensiones
Largo total	12,600 mm
Ancho	2,600 mm
Altura delantera desde la base del king pin suelo	1,166 mm
Altura trasera desde la base al suelo	1,290 mm



magenes referencia es.

# SEMIRREMOLQUE MULTIPROPÓSITO

SR PT CS 03 30 / 3 EJES - 12,60mt.



Acople Perno Rey

12  24

Bivolt



Configuración



Suspensión Mecánica



Freno de aire

## ESTRUCTURA CHASIS

**Vigas:** Estructura doble "T" de sección especial, en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de teleras, se utilizan como travesaños, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.

**Teleras:** Tipo ALA DELTA, estampadas en frío

**Piso:** En plancha diamantada de espesor de 5 mm. El equipo debe quedar habilitado para montar barandas.

**King Ping:** Apernada, en acero bonificado de alta resistencia en 2"

**Gato de apoyo:** De 2 velocidades, capacidad de levante desde 28 tons. Carga estática de hasta 80 tons.

## SISTEMA DE RODADOS

**Suspensión De 3 ejes:** De 30.000 lbs. De capacidad de pivotes de los brazos fijados mediante remaches Huck. Sin abrazaderas.

**Eje:** Padrón de 5" de diámetro, capacidad de 30.000 lbs. (13,6 tons) Rodamientos gemelos cónicos. Frenado de 8" con tambor independiente.

**Llantas:** Tipo americanas de disco 8,25" x 22,5" en aluminio.

## SISTEMA DE RODADOS

Granallado comercial a metal blanco en sala de granalla. Esta característica el personal del ejercito que será designado lo revisará durante su proceso de fabricación.

**Corrosivo:** Epóxico 1,5 mils, aplicado en cabina climatizada de pintura. La operación queda disponible para inspección técnica.

**Terminación:** Esmalte poliuretano 1,5 mils. Aplicado en cabina climatizada de pintura a 80 Grados c. Ésta característica el personal del ejercito designado lo revisará durante su proceso de fabricación.

**Color:** Ral 6014

## ACCESORIOS ADICIONALES

**Barril para agua:** capacidad de 20 lts.,

**Tapabarros institucional:** Marca Randon

**Guardafangos institucional:** Marca Randon

**Cajas de Herramienta:** Metálicas de 600x600x1.114 mm para carpasa grandes, trabajo heavy duty.

**Porta repuestos laterales:** Ajustables a llanta tipo americana y tipo europa con piola.

**Juego 12 TWIST LOCK para contenedores de 20 pulgadas, 40 pulgadas y High Cube.**

**Tercer eje con levante:** Comando para tercer eje en interior cabina.

Weel Checl de seguridas en tuercas de ruedas. **Hudómetro:** En Tercer Eje

**13 (trece) neumáticos 11R x 22.5:** Instalados en el semirremolque.

**Fronton desmontable con rondón americano.**

**Dimenciones:** Largo 12.600 mm. Ancho 2.600 altura delantera desde la base del king pin al suelo 1.166 mm altura trasera desde base al suelo 1.290 mm.

**Altura máxima del equipo con contenedor High Cube:** No debe sobrepasar los 4.185 mm.

## Certificación

Certificación ISO 9001-2008: Debe ser válida para las siguientes operaciones: "Diseño y fabricación de Remolques y Equipos especiales a fines"

## Garantía

**Servicio de mantenimiento y reparación, por la marca y taller autorizado:** Deberá contar

con asistencia técnica y atención mantenimiento de Arica a Puerto Montt.